

## BIAŁY KLEJ CEMENTOWY

DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH I KAMIENIA NATURALNEGO



# C1TE

C1 - klej normalnie wiążący  
T - klej o zmniejszonym spływie  
E - wydłużony czas otwarty pracy



Do wnętrza  
i na zewnątrz



Biały  
nie przebarwia



Układanie  
płytek do góry



Wydłużony czas  
otwarty pracy



Na podłogi  
i ściany



Temperatura  
pracy



Łatwy  
w aplikacji



Warstwa  
do 10 mm



Format  
do 75 cm



Mrozo-  
odporny



Wodo-  
odporny

# 20 kg

OPIS

ŚMIG S-9 jest białą wodo i mrozoodporną cementową zaprawą klejącą o klasie C1TE, co oznacza klej o obniżonym spływie (poniżej 0,5 mm) i wydłużonym czasie otwartym (30 min). Dzięki zastosowaniu białego cementu nie powoduje przebarwień i nie brudzi białych i jasnych płytek. W skład ŚMIG S-9 wchodzi: cement, odpowiednio wyselekcjonowane kruszywa, żywice syntetyczne i dodatki modyfikujące.

ZASTOSOWANIE

Klej ŚMIG S-9 jest przeznaczony do klejenia wszystkich rodzajów płytek dekoracyjnych, zarówno cementowych, betonowych, keramzytowych jak i gipsowych, każdego rodzaju płytek ceramicznych (w tym gresu) małego i średniego formatu (do 75 cm). Zalecany przede wszystkim do płytek białych, jasnych i kolorowych. Do płytek ciemnoszarych i czarnych, zalecamy klej szary na zwykłym cemencie o klasie T, np. ŚMIG S-6. Klej można stosować na poziomych i pionowych powierzchniach cementowych, betonowych, anhydrytach, tynkach cementowo-wapiennych i gipsowych. ŚMIG S-9 przystosowany jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nie należy go stosować w basenach i sadzawkach. Obniżony spływ kleju pozwala na układanie płytek "od góry". Wydłużony czas otwarty pracy, a tym samym wolniejsze wysychanie zaprawy, umożliwia jednorazowe rozprowadzenie kleju na większej powierzchni, niż w przypadku typowej zaprawy cementowej, co ułatwia pracę zwłaszcza przy większych płytkach.

**5 min** DOJRZEWANIE ZAPRAWY (PONOWNIE PRZEMIESZAĆ)

**30 min** CZAS OTWARTY PRACY\*

**4h** GOTOWOŚĆ DO PRACY

**12h** FUGOWANIE ŚCIAN

**24h** FUGOWANIE PODŁOGI  
RUCH OGRANICZONY

**3 dni** PEŁNE OBCIĄŻENIE  
PIESZE

KLEJE CEMENTOWE